



ООО «Атлант-Сервис» - официальный дилер по поставке аппаратов электромужфтовой сварки NOWATECH.

Тел.: +7 (495) 790-68-58

Эл. почта: atlant@atlants.pro

Вебсайт: <https://atlants.pro>

**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ООО «АТЛАНТ-СЕРВИС»
НА АППАРАТ ЭЛЕКТРОМУЖФТОВОЙ СВАРКИ NOWATECH ZERN-5000**



Предлагаем Вам европейский аппарат для электромужфтовой сварки **Nowatech ZERN-5000**. На аппарат предоставляется гарантия 12 месяцев, гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание. Модель предназначена для сварки электросварных фитингов диаметром до 1200 мм и более.

В комплект поставки входит:

- система активного охлаждения;
- наконечники $\varnothing 4$ и $\varnothing 4,7$;
- транспортировочный ящик;
- ручной скребок;
-

№ п/п	Аппарат для сварки ПЭ труб фитингами с закладными нагревателями	Розничная цена (руб., с НДС)
1.	Аппарат ZERN-5000 (мощность сварки – до 5000 Вт).	По запросу (зависит от курса EUR/RUB)
2.	Штрих-код сканер	По запросу (зависит от курса EUR/RUB)
3.	ИТОГО	

Почему Nowatech

- Выгодная цена: разница в стоимости с другими аппаратами европейского производства может достигать 100% и более.
- Надежность: весь цикл изготовления аппаратов Nowatech выполняется на территории Евросоюза (завод находится в Польше, г. Вадовице).
- Широкая линейка аппаратов для электромужфтовой сварки позволяет подобрать аппарат, параметры которого максимально точно соответствуют вашим потребностям, не переплачивая при этом за ненужные опции.
- Аппараты Nowatech уже 14 лет на российском рынке – мы всегда учитываем специфику эксплуатации оборудования в сложных условиях.

Nowatech ZERN-5000

Аппарат для сварки муфт Nowatech ZERN-5000 без регистрации протоколов, подходит для фитингов до Ø 1200 мм и более



- Сварка фитингов до Ø 1200 мм и более;
- Мощность – 5000 Вт;
- Вес – 22 кг;
- Металлический корпус IP54;
- 4 типа ввода данных.

Технические параметры

Модель	ZERN-5000
Диапазон свариваемых диаметров* [мм]	до Ø 1200 и более*
Параметры питания	230В; 50 Гц
Мощность	~5000 Вт
Вес	22 кг
Выходное напряжение [В]	8 ÷ 48
Габариты [мм]	270x260x340
Температура окружающей среды	-10°C / +40°C
Адаптеры для подключения к фитингам	4 мм, 4,7 мм
Металлический корпус	IP54
Сканер штрих-кодов	опционально
Напоминание о необходимости выполнить плановую калибровку	Да
Контроль температуры окружающей среды	Да
Максимальный ток сварки	110 А
Язык пользователя	PL, ENG, RU, GER, HU, FR, RO, NO, IT, LT, SK
Ручной ввод данных	Да
Программа Nowatech Connection для работы с ПК	Да
Подключение к ПК	USB-B
Функция отслеживания	Нет
Возможность обновления ПО пользователем	Да
Кабель питания и кабели для подключения к фитингу	4 м

Возможность ручного добавления пользователем дополнительных текстовых заметок	Нет
Возможность ручного ввода координат GPS, взятых с внешнего GPS-приемника	Нет
Возможность автоматической загрузки координат GPS места сварки с внешнего GPS-приемника.	Нет
Приложение SMART WELD для удаленного управления (управление, сканирование штрих-кода, приемник GPS)	Нет
Вилка кабеля питания	32A 2P+Z

Диапазон диаметров приблизительный: муфты разных производителей существенно различаются по необходимой мощности сварки. Перед началом сварки программа управления проверяет параметры источника питания и сопротивление фитинга. Если их значения находятся вне рабочего диапазона, аппарат автоматически прервет процесс сварки. Процедура безвредна для аппарата и фитинга.