

ООО «Атлант-Сервис» - официальный дилер по поставки аппаратов электромуфтовой сварки NOWATECH.

Тел.:+7 (495) 790-68-58Эл. почта:atlant@atlants.proВебсайт:https://atlants.pro

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ООО «АТЛАНТ-СЕРВИС» НА АППАРАТ ЭЛЕКТРОМУФТОВОЙ СВАРКИ NOWATECH ZERN-2000PLUS



Предлагаем Вам европейский аппарат для электромуфтовой сварки **Nowatech ZERN-2000PLUS**. На аппарат предоставляется гарантия 12 месяцев, гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание. Модель предназначена для сварки электросварных фитингов диаметром до 400 мм.

В комплект поставки входит:

- наконечники Ø 4 и Ø 4,7;
- транспортировочный ящик;
- штрих-код сканер (опция).

№ п/п	Аппарат для сварки ПЭ труб фитингами с закладными нагревателями	Розничная цена (руб., с НДС)
1.	Электромуфтовый аппарат Nowatech ZERN-2000 PLUS без протоколирования, для сварки фитингов диаметром до 400 мм	По запросу (зависит от курса EUR/RUB)
2.	Штрих-код сканер	По запросу (зависит от курса EUR/RUB)
4.	итого	

Почему Nowatech

- Выгодная цена: разница в стоимости с другими аппаратами европейского производства может достигать 100% и более.
- Надежность: весь цикл изготовления аппаратов Nowatech выполняется на территории Евросоюза (завод находится в Польше, г. Вадовице).
- Широкая линейка аппаратов для электромуфтовой сварки позволяет подобрать аппарат, параметры которого максимально точно соответствуют вашим потребностям, не переплачивая при этом за ненужные опции.
- Аппараты Nowatech уже 14 лет на российском рынке мы всегда учитываем специфику эксплуатации оборудования в сложных условиях.

Электромуфтовый аппарат Nowatech ZERN-2000 PLUS без протоколирования, для сварки фитингов диаметром до 400 мм



- Сврка ПЭ труб диаметром до 400 мм;
- Электронная система управления;
- Возможность ввода данных с помощью штрих-код сканера, вручную или используя функцию «Как предыдущий»;
- Металлический ящик для защиты от механических повреждений;
- Степень защиты IP54;
- Максимальная мощность сварки 3000 Вт;
- Bec 22 кг.

Технические характеристики			
Модель аппарата	ZERN-2000 PLUS		
Диапазон свариваемых диаметров* [мм]	до Ø 400*		
Входное напряжение [В]; частота [Гц]	~230 В; ~50 Гц		
Макс. мощность сварки [Вт]	~3000 Bt		
Bec [kr]	22 кг		
Выходное напряжение [В]	8 ÷ 48		
Время сварки [сек]	1 ÷ 9999		
Время охлаждения [мин]	1 ÷ 999		
Габариты [мм]	430x280x180		
Рабочая температура [°C]	от -10°C до +40°C		
Сменные адаптеры	Ø4, Ø4,7		
Степень защиты	IP54		
Штрих-код сканер	опция		
Визуальная и акустическая сигнализация процесса сварки	Да		
Автоматическая компенсация времени сварки в зависимости от окружающей среды	Да		
Система управления в реальном времени для реагирования на изменения параметров питания	Да		
Автоматический импорт данных через штрих-код сканер	Да		
Ручное программирование (параметры напряжения и время сварки)	Да		
Возможность ручного обновления пользователем программного обеспечения	Да		

Электромуфтовые сварочные аппараты **Nowatech** являются универсальными устройствами для сварки фитингов различного диаметра и различных производителей. Диапазон диаметров носит информативный характер, так как фитинги одного и того же диаметра, но от разных производителей могут значительно отличаться по требуемой мощности нагрева. Возможность подготовки сварного шва зависит только от сопротивления закладного нагревателя (спирали) внутри фитинга. Во время начала процесса сварки аппарат проверяет возможность создания соответствующего сварного шва в зависимости от сопротивления фитинга и параметров питания. Если эти значения находятся вне нормы, на экране появится соответствующая информация об ошибке. Данная операция безвредна как для фитинга, так и для устройства.