



ООО «Атлант-Сервис» - официальный дилер по поставке аппаратов электромuffтовой сварки NOWATECH.

Тел.: +7 (495) 790-68-58

Эл. почта: atlant@atlants.pro

Вебсайт: <https://atlants.pro>

**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ООО «АТЛАНТ-СЕРВИС»»
НА АППАРАТ ЭЛЕКТРОМУФТОВОЙ СВАРКИ NOWATECH ZEEN-4000 PLUS**



Предлагаем Вам европейский аппарат для электромuffтовой сварки **Nowatech ZEEN-4000 PLUS** с функцией протоколирования. На аппарат предоставляется гарантия 12 месяцев, гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание. Модель предназначена для сварки электросварных фитингов диаметром до 800 мм.

В комплект поставки входит:

- система протоколирования и обратного отслеживания (traceability);
- система активного охлаждения;
- наконечники $\varnothing 4$ и $\varnothing 4,7$;
- транспортировочный ящик;
- ручной скребок;

№ п/п	Аппарат для сварки ПЭ труб фитингами с закладными нагревателями	Розничная цена (руб., с НДС)
1.	Аппарат ZEEN-4000 PLUS (с протоколированием параметров сварки, память на 3000 протоколов, мощность сварки – до 4000 Вт).	По запросу (зависит от курса EUR/RUB)
2.	Штрих-код сканер	По запросу (зависит от курса EUR/RUB)
3.	Аттестация НАКС	8 000
4.	ИТОГО	

Почему Nowatech

- Выгодная цена: разница в стоимости с другими аппаратами европейского производства может достигать 100% и более.
- Надежность: весь цикл изготовления аппаратов Nowatech выполняется на территории Евросоюза (завод находится в Польше, г. Вадовице).
- Широкая линейка аппаратов для электромuffтовой сварки позволяет подобрать аппарат, параметры которого максимально точно соответствуют вашим потребностям, не переплачивая при этом за ненужные опции.

- Аппараты Nowatech уже 14 лет на российском рынке – мы всегда учитываем специфику эксплуатации оборудования в сложных условиях.

Аппарат для сварки муфт Nowatech ZEEN-4000 PLUS с регистрацией протоколов, подходит для фитингов до Ø 800 мм



- Сварка фитингов до Ø 800 мм;
- Мощность – 4000 Вт;
- Вес – 20 кг;
- Металлический корпус IP54;
- 4 типа ввода данных;
- До 3000 протоколов в памяти;
- Передача данных по USB;
- Свидетельство НАКС (дополнительно).

Технические параметры

Модель	ZEEN-4000 PLUS
Диапазон свариваемых диаметров* [мм]	до Ø 800*
Параметры питания	230В; 50 Гц
Мощность	~4000 Вт
Вес	20 кг
Выходное напряжение [В]	8 ÷ 48
Габариты [мм]	270x260x340
Температура окружающей среды	-10°C / +40°C
Адаптеры для подключения к фитингам	4 мм, 4,7 мм
Металлический корпус	IP54
Сканер штрих-кодов	опционально
Память	до 3000 швов
Принтер для печати протоколов на стройплощадке	опционально
Напоминание о необходимости выполнить плановую калибровку	Да
Контроль температуры окружающей среды	Да
Максимальный ток сварки	100 А
Язык пользователя	PL, ENG, RU, GER, HU, FR, RO, NO, IT, LT, SK
Ручной ввод данных	Да
Программа Nowatech Connection для работы с протоколами на ПК	Да
Подключение к ПК	USB-B
Функция отслеживания	Да
Возможность обновления ПО пользователем	Да

Кабель питания и кабели для подключения к фитингу	4 м
Возможность ручного добавления пользователем дополнительных текстовых заметок	Да
Возможность ручного ввода координат GPS, взятых с внешнего GPS-приемника	Да
Возможность автоматической загрузки координат GPS места сварки с внешнего GPS-приемника.	Дополнительная опция
Приложение SMART WELD для удаленного управления (управление, сканирование штрих-кода, приемник GPS)	Дополнительная опция

Диапазон диаметров приблизительный: муфты разных производителей существенно различаются по необходимой мощности сварки. Перед началом сварки программа управления проверяет параметры источника питания и сопротивление фитинга. Если их значения находятся вне рабочего диапазона, аппарат автоматически прервет процесс сварки. Процедура безвредна для аппарата и фитинга.