



ООО «Атлант-Сервис» - официальный дилер по поставке аппаратов электромуфтовой сварки NOWATECH.

Тел.: +7 (495) 790-68-58

Эл. почта: [atlant@atlants.pro](mailto:atlant@atlants.pro)

Вебсайт: <https://atlants.pro>

**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ООО «АТЛАНТ-СЕРВИС»  
НА АППАРАТ ЭЛЕКТРОМУФТОВОЙ СВАРКИ NOWATECH ZERN-3000**



Предлагаем Вам европейский аппарат для электромуфтовой сварки **Nowatech ZERN-3000**. На аппарат предоставляется гарантия 12 месяцев, гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание. Модель предназначена для сварки электросварных фитингов диаметром до 630 мм.

**В комплект поставки входит:**

- наконечники  $\varnothing 4$  и  $\varnothing 4,7$ ;
- транспортировочный ящик;
- ручной скребок;

№ п/п	Аппарат для сварки ПЭ труб фитингами с закладными нагревателями	Розничная цена (руб., с НДС)
1.	Аппарат ZERN-3000 (мощность сварки – до 3600 Вт).	По запросу (зависит от курса EUR/RUB)
2.	Штрих-код сканер	По запросу (зависит от курса EUR/RUB)
3.	<b>ИТОГО</b>	

**Почему Nowatech**

- Выгодная цена: разница в стоимости с другими аппаратами европейского производства может достигать 100% и более.
- Надежность: весь цикл изготовления аппаратов Nowatech выполняется на территории Евросоюза (завод находится в Польше, г. Вадовице).
- Широкая линейка аппаратов для электромуфтовой сварки позволяет подобрать аппарат, параметры которого максимально точно соответствуют вашим потребностям, не переплачивая при этом за ненужные опции.
- Аппараты Nowatech уже 14 лет на российском рынке – мы всегда учитываем специфику эксплуатации оборудования в сложных условиях.

## Аппарат для сварки муфт Nowatech ZERN-3000 без регистрации протоколов, подходит для фитингов до Ø 630 мм



- Сварка фитингов до Ø 630 мм;
- Мощность – 3600 Вт;
- Вес – 18 кг;
- Металлический корпус IP54;
- 4 типа ввода данных.

### Технические параметры

Модель	<b>ZERN-3000</b>
Диапазон свариваемых диаметров* [мм]	до Ø 630*
Параметры питания	230В; 50 Гц
Мощность	~3600 Вт
Вес	18 кг
Выходное напряжение [В]	8 ÷ 48
Габариты [мм]	270x260x330
Температура окружающей среды	-10°C / +40°C
Адаптеры для подключения к фитингам	4 мм, 4,7 мм
Металлический корпус	IP54
Сканер штрих-кодов	опционально
Напоминание о необходимости выполнить плановую калибровку	Да
Контроль температуры окружающей среды	Да
Максимальный ток сварки	100 А
Язык пользователя	PL, ENG, RU, GER, HU, FR, RO, NO, IT, LT, SK
Ручной ввод данных	Да
Программа Nowatech Connection для работы с ПК	Да
Подключение к ПК	USB-B
Функция отслеживания	Нет
Возможность обновления ПО пользователем	Да
Кабель питания и кабели для подключения к фитингу	4 м

Диапазон диаметров приблизительный: муфты разных производителей существенно различаются по необходимой мощности сварки. Перед началом сварки программа управления проверяет параметры источника питания и сопротивление фитинга. Если их значения находятся

вне рабочего диапазона,  
аппарат автоматически прервет процесс сварки. Процедура безвредна для аппарата и фитинга.